



SONY

Panasonic

SANYO

BOSCH

SAMSUNG

Honeywell



VIVOTEK
台湾 晶睿

HIKVISION

DAHUA

TOPSEE
天视通

Grandstream
潮流网络

devele 迪威乐



Hikstream

HYVISION
— 华宇视维 —

JXT
佳信捷电子

WAPA
无线智能

VISION
睿视

.....

Модель	AE-N6100-8E
Операционная система	Встроенный LINUX
Управление изображением	Возможность изменение скорости потока
Dual Stream	Каждый канал можно установить на основной поток или дополнительный поток
Разрешение	1080P(1920×1080)30fps/960P(1280×960)/720P(1280×720)
Качество	1080P(1920×1080) / 960P(1280×960)/720P(1280×720)
Детектор движения	Установка до 6 зон детекторов движения
Качество записи воспроизведения	4ch 720P playback in 8ch 720P mode; 1ch 1080P playback in 8ch 1080P mode
Невидимые зоны	Возможность установки до 4 невидимых зон (IPC Support)
Режим записи	Ручное управление, авто, динамическое слежение, по сигналу датчика тревоги
Место хранения	Support U disk, USB mobile HDD, USB DVD-RW. Сетевое хранилище
Управление	Мышь

Данные для входа		Имя пользователя и пароль
Хранение записей		Встроенный HDD, сеть
Внешние порты	Видео входы	①8×(1280*720) IP camera; 4ch playback
		②8×(1920*1080) IP camera;1ch playback
	Аудио входы	8ch network audio input
	Видео выходы	1ch VGA+1ch HDMI
	Аудио выходы	1ch RCA auxiliary Output
	Сетевой порт	1 RJ45,10M/100M self-adaptive LAN port
	USB порт	3 USB 2.0 ports(one on front panel, two on rear panel)
	Беспроводной порт	3G, WIFI
HDD	HDD Port	1 SATA HDD Port
	MAX Capacity	Each port supports MAX 4TB HDD
Мобильное наблюдение		Поддержка: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
Питание		12V2.6A
Потребляемая мощность		≤25W (without HDD)
Рабочая температура		-10℃~ + 55℃
Рабочая влажность		10%-90%
Размеры		Без упаковки: 260mm×220mm×43mm, В упаковке: 355mm×255mm×88.5mm
Вес (без HDD)		N.W.: 1.5Kg; With packing: 2.4Kg
Настройка камеры		Персональный компьютер

- Возможность подключения IP camera, IP speed dome camera and DVS; поддержка Onvif протокола;