



Модель	IPC-VEC754PF-EIR	IPC-VEC754NF-EIR
Общий		
Процессор	TI DaVinci серии DSP	
Операционная система	Embedded Linux	
Ресурс	Одновременный удаленный мониторинг, запись с пульта дистанционного управления	
Пользовательский интерфейс	WEB, CMS (DSS / PSS), NVR	
Камера		
Датчик изображения	1/2.8 "3,0 мегапиксельная SONY с прогрессивной разверткой Exmor CMOS	
Эффективные пиксели	2096 (H) x 1561 (V)	
Электронный затвор	Автоматическая / ручная, 1/50 ~ 1/10000s	Автоматическая / ручная, 1/60 ~ 1/10000s
Мин. Освещение	0.2LUX/F1.6 (Color), 0.01LUX/F1.6 (B / W), 0Lux (ИК вкл)	
Соотношение сигнал-шум	> 50 дБ	
Gain Control	Автоматический / ручной	
Баланс белого	Автоматический / ручной	
День / Ночь	ICR	
Объектив	CS креплением, с автоматической диафрагмой, 3,3 ~ 12 мм / F1.4	
Видео		
Сжатие видео	H.264/JPEG	
Разрешение изображения	3.0M (2048 × 1536) / 1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) / VGA (640 × 480)	3.0M (2048 × 1536) / 1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240) / VGA (640 × 480)
Скорость кодирования	Основной поток: 3,0 м (1 ~ 15 кадров в секунду), 1080p/720p / D1/CIF / VGA (1 ~ 25fps)	Основной поток: 3,0 м (1 ~ 15 кадров в секунду), 1080p/720p / D1/CIF / VGA (1 ~ 30 кадров в секунду)
	Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25fps)	Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 30 кадров в секунду)

Скорость передачи данных	160К ~ 8 Мбит	
Снимок	Быстрый 1fps JPEG	
Формат видео	PAL	NTSC
Аналоговый выход Video	1 канал BNC (1.0Vp-p, 75 Ом)	
Аудио		
Сжатие аудио потока	G.711a / G.711u / PCM	
Скорость передачи данных	64kbps/128kbps	
Вход	1 канал RCA	
Выходной	1 канал RCA	
Сеть		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP	
Дистанционное управление	Монитор, PTZ управление, воспроизведение, настройка системы, загрузка файлов, информации журнала, обслуживание и обновление	
Вспомогательный интерфейс		
MicroSD Card	Макс 32GB	
RS485	PTZ контроль	
Тревога	2 входа / 1 выход	
Окружающий		
Блок питания	DC12V/AC24V, PoE	
Потребляемая мощность	<10W	
ИК-светодиодов	10 ~ 20 метров	
Степень защиты	IK10 и IP66	
Операционная среда	-10 ° C ~ +60 ° C, 10% ~ 90%	
Измерение	Φ160mm × 118.5mm	
Вес	1.25kg	