



Модель		AM-CPT510
Аппаратные средства		
Датчик		1/4 "Progressive Scan CMOS OV2643
Эффективные пиксели		1600 (H) x 1200 (V)
Min.Illumination		1250mv/lux-sec
День / Ночь		Авто, ИК-фильтр
ИК-подсветка		11 шт. Ф5 ИК светодиодов, ИК подсветка > 10м
Макс Отношение сигнал / шум		39dB
Электронный затвор		Рулонные ворота
Интерфейсы		
Оптические линзы	Интерфейс	MTV интерфейс
	Объектив	Фиксированная диафрагма, ручная фокусировка
	Фокусное расстояние	F 3.6мм / F1.6 (2,8 / 3,6 / 6 мм дополнительно)
	Угол обзора H	62.2 °
Аудио вход		1 микрофонный вход,

Аудио выход		1 аудио выход, AV-интерфейс
Интерфейс Хранение данных		Micro SD (TF) Card поддерживает хранения видео и изображений; SD2.0 стандарту, максимальный объем 32G
Сетевой интерфейс	ЛВС	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
I / O сигнализации		1 канал тревожный вход и 1 канал тревожный выход.
Аудио кодирование видео		
Сжатие видео		H.264, MJPEG / JPEG Baseline
Разрешение	Основной поток	UXGA (1600 * 1200) 1-15fps, HD 720P (280 * 720) 1-25fps
	Sub поток	CIF (352 * 288) / QVGA (320 * 240) / QCIF (176 * 144) 1-30fps
Видео битрейт		32Kbps ~ 4 Мб, поддержка CBR / VBR
Название OSD		Поддерживает название канала, дату; расположение OSD регулируется.
Маска конфиденциальности		4 конфигурируемых зоны
Ориентация изображения		Переворот изображения и зеркало.
Функции Auto Image Control		Auto Exposure Control (AEC), Auto White Balance (AWB); ABF. Auto Black Level Calibration (ABLC)
Изображение управления		Цветовая насыщенность, цветовой тон, гамма, резкость (Edge Enhancement), и шумоподавление
Audio Compression		G.711
Двухстороннее аудио		Поддерживает
Передача данных и хранения		
Хранение данных		Видео и изображение
Запись		По детектору движения, тревоги, ручная или по расписанию.
Выход тревоги		FTP, электронная почта.
Сетевой протокол		TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, UPNP
Беспроводные протоколы (-W)		802.11b/g/n, 150Mbps, поддержка WEP, WPA, WPA2
ONVIF протоколов		Поддерживает 1,02 версию.
Удаленный просмотр	ПК	IE 6.0 или более поздней, не более 10 пользователей
	Мобильные телефоны	iPhone, Android, Blackberry.
Общие параметры		
Экологическая корпус		Водонепроницаемый (IP66 Номинальная), внутреннего применения.
Установка		Крепления в комплекте, настенное крепление.
Рабочая температура		-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) для DC 12V
Влажность		0% -85% RH
Власть		DC5V 2.0A
РОЕ		NO
Потребляемая мощность		9 Вт (MAX)
Измерение		180 мм (L) * 160mm (W) * 100mm (H)
Вес нетто.		0,36 кг (2,2 фунта)
Размеры упаковки		328 мм (L) * 150 мм (Ш) * 148 мм (H)
Вес брутто		1,62 кг (3,57 фунта)
Сертификаты		CE FCC RoHS

