



Модель	IPC-VEC7142F-E
Система	
Процессор	Высокая производительность встроенного микропроцессора
Операционная система	Встроенный LINUX
Ресурсы системы	удаленный мониторинг, локальная и дистанционная запись
Камера	
Матрица	1/3" 1.3Megapixel Aptina CMOS
Эффективные пиксели	1280(H)×960(V)
Электронный затвор	Авто/Ручной, 1/3~1/10,000с
Мин. чувствительность	0.1 Люкс/F1.2(Цвет), 0.05Люкс/F1.2 (Ч/Б)
Отношение сигнал/шум	>50dB
Регулировка усиления	Авто/Ручной
Баланс белого	Авто/Ручной

Режим День/Ночь	Electrical
Крепление объектива	M12
Объектив	f=3.6мм
Видео	
Видео сжатие	H264/MJPEG
Разрешение изображения	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480)
Скорость кодирования	Главный поток: 1.3M (1~15 кад/с)+ D1(1~15 кад/с)
	Дополнительный поток: 720P(1~25 кад/с)+ D1(1~25 кад/с)
Скорость передачи	128Kbps~8192Kbps
Снимок (Snapshot)	Быстрый захват 1 кадр/с. JPEG
Видео формат	PAL
Сеть	
Ethernet	RJ -45 (10/100Base -T)
Сетевый функции	HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP
Удаленная работа	Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление/
Технические характеристики	
Электропитание	DC 12В, PoE
Потребляемая мощность	1.5Вт
Рабочая температура	-30°C ~+60°C
Размеры	ф110мм x 54мм
Вес	250г