



Процессор	TI DaVinci Series DSP
Операционная система	Embedded LINUX
Ресурсы системы	Simultaneous remote monitoring, local recording and remote control
Интерфейс пользователя	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Матрица	1/3" 1.3 MP Aptina CMOS
Эффективных пикселей	1280 (H)×960(V)
Электронный затвор	Auto/Manual, 1/3~1/10000s
Минимальная освещенность	0.1LUX/F1.2(Color), 0Lux(IR on)
Соотношение сигнал-шум	>50dB
Регулировка усиления	Auto/Manual
Баланс белого	Auto/Manual
День/ночь	ICR
Крепление объектива	M12
Объектив	3.6mm (2.8mm/6mm optional)
Сжатие видео	H.264 / MJPEG
Разрешение изображения	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480)
Скорость кодирования	1.3M (1~15fps)+ D1(1~15fps)
Скорость передачи	160k~8Mbps
Снимок	Fastest 1fps JPEG capture
Видео формат	PAL
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, Onvif
Удаленное управление	Monitor, PTZ control, Playback, System setting, File download, Log information, Maintenance & Upgrade
SD Card	--
Макс. ИК расстояние	20m
Питание	DC12V, PoE
Потребляемая мощность	4W
Степень защиты	IP 66
Окружающая среда	-10°C~+60°C, 10%~90%
Размеры	φ114 x 86
Вес	288g