



Модель	DH-NVS0104DH		DH-NVS0404DH
Система			
Главный процессор	Двухъядерный встроенный процессор		
Операционная система	Embedded Linux		
Видео			
Видео выход	HDMI x 1, x VGAI 1, BNC x 1	HDMI x 4, VGAI x 4, BNC x 4	
Видео стандарт	H.264 / MPEG4		
Декодирования видео	D1: 16 каналов, 2 Мбит 720P: 8 каналов, 4 Мбит 1080P: 4 канала, 8 Мбит	D1: 28 канала 2 Мбит 720P: 14 канал, 4 Мбит 1080P: 7 канал, 8 Мбит	
Видео, частоту кадров	PAL: 1 ~ 25fps, NTSC: 1 ~ 30 кадров в секунду		
Аудио			
Аудио выход	HDMI x 1, BNC (200 ~ 3000mV, 5 кОм) x 1	HDMI x 4, BNC (200 ~ 3000mV, 5 кОм) x 4	
Аудио Стандартный	PCM / G711		
Домофон	1-канальный вход, BNC (200-2800mV, 30 кОм), 1 канал выход, BNC (200-3000mV, 5 кОм)		
Отображать			
Показать Split	1/4/9/16	Дисплей 1: 1/4/9/16 Дисплей 2 ~ 4: 1/4	
Разрешение дисплея	1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080		
Тур дисплей	Поддержка 1/4/9 разделения экрана		
Сеть			
Ethernet	RJ-45 порт (10/100M/1000M)		
Сетевой протокол	HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS		
Дистанционное	Системные настройки, просмотра, обновления входа информации		

управление		
Тревога		
Тревожный вход	16-канальный	
Выход тревоги	8-канальный релейный выход (30VDC/1A, 125VAC 0/5A активации выхода)	
Активировать события	Тур, Сигнализация	
Вспомогательный интерфейс		
Интерфейс USB	USB2.0 порт	
RS232	Клавиатура, связи с ПК	
RS485	2 дуплекса портов RS485	
Производственная среда		
Блок питания	DC12V, 3.3A	DC12V, 5.0A
Потребляемая мощность	Max 10W	Max 40W
Производственная среда	0 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa	
Измерение	1U, 440мм x 300мм x 42мм (Ш × Г × В)	
Вес	3.00KG	3.50 KG